



pulverización

Kit Residencial Plus



Reduzca hasta en
12° Grados la
Temperatura

Incluyen el equipo de presión y todos los componentes necesarios para su instalación

Soluciones de calidad y fácil montaje

El equipo de presión trabajan a 50 bares, generando agua a presión que al atravesar los finos difusores queda pulverizada en pequeñas microgotas que rápidamente se evaporan en el ambiente generando un agradable sensación de frescor.

Las tuberías flexibles de nylon de alta resistencia y el sistema Slip-lok permiten una rápida y sencilla instalación



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	LPM	Presión	Boquillas	Voltaje	Amperios	Cobertura	Espacio entre boquillas
94044P	0.8	50 Bares	13	50Hz/230v	4,7	10 m	76 cm

COMPONENTES DEL KIT

REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
95037	Boquillas de latón niquelada con antigoteo 0,2mm	13
92630	Slip Lok con orificio para boquilla	14
92700	Tubo de Nylon-15m bobina	1
92706	Slip Lok Tapón Terminal	1
92712	Slip Lok NPT Adaptador Macho 3/8" x 1/4"	1
93503	Válvula Autodrenaje Alta Presión	1
92608	Cartucho de Filtro 1 Micrones	1
92609	Carcasa Filtro	1
92710	Tijera para Tubo	1
92714	Grapa sujeción Tubo de Nylon	30
Baja	Kit de conectores baja presión y 3 metros de manguera	1
20101P	Equipo de Presión	0,8 LPM



95037



92630



92700



92706



92712



93503



92603



92609



92710



92714



20101

Ejemplo de instalación

Kit microclima:

Entrada de agua

Filtro

Bomba

Drenaje

