



pulverización

Kit de 25 boquillas profesional



Reduzca hasta en
12º Grados la
Temperatura

Incluyen el equipo de presión y todos los
componentes necesarios para su instalación

Soluciones de calidad y fácil montaje

Los equipos de presión trabajan a 80 bares, generando agua a presión que al atravesar los finos difusores queda pulverizada en pequeñas microgotas que rápidamente se evaporan en el ambiente generando un agradable sensación de frescor.

Las tuberías flexibles de nylon de alta resistencia y el sistema Slip-lok permiten una rápida y sencilla instalación



KIT PROFESIONAL 25 BOQUILLAS

Modelo	LPM	Índice de presión	Cantidad de Boquillas	Voltaje 50 Hz	Índice de Amp	Cobertura	Espacio entre boquillas
94042	2	70 bares	25	220 V	3,6	19 M	76 cm

COMPONENTES DEL KIT

REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
95037	Boquillas de latón niquelada con antigoteo 0,2mm	25
92630	Slip Lok con orificio para boquilla	27
92700	Tubo de Nylon-15m bobina	1
92713	Tubo de Nylon de 76 cm de Sección Completa	25
92703	Codo de 90º Slip Lok	1
92704	Slip Lok Tres salidas en T	1
92706	Slip Lok Tapón Terminal	2
92707	Slip Lok NPT Adaptador Macho	1
93503	Válvula Autodrenaje Alta Presión	2
92608	Cartucho de Filtro 5 Micrones	1
92609	Carcasa Filtro	1
10103	Líquido limpiador de boquillas	1
92710	Tijera para Tubo	1
92714	Grapa sujeción Tubo de Nylon	50
20201	Equipo de Presión 2 LPM	1
BAJA	Kit conectores baja presión	1



92706

