

HELIOS RADIANT IRK – TITAN SUPER POWER

REF. EHT1-15 / REF. EHT1-20
MONOFÁSICO

Modelo para fijar a la pared o suspendido del techo **SIN CRISTAL** Estructura completamente en acero pintado al horno

Suministrado con:
Soporte para montaje en pared
Rejilla de protección

Ready to be suspended from the ceiling with chains

Altura de instalación:
2,50/2,70 m (code EHT1-15)
2.70/3,00 m (code EHT1-20)

Medidas: 47x23x13 cm
Embalaje: 60x35x30 cm

Peso Neto 3,80 kg.
Embalaje: 4,20 kg.



REF	BAR CODE	COLOR	Potencia (w)	IP*	CABLE	BULB	SCHUKO	INSTALACION	AREA TRATADA
EHT1-15	103 333	Blanco Ral 9016	1500	55	1,5 m	Gold	No	Montado en la pared o suspendido del techo	15/20
EHT1-20	103 340	Blanco Ral 9016	2000	55	1,5 m	Gold	No	Montado en la pared o suspendido del techo	15/20

* PROTEGIDO CONTRA POLVO, LLUVIA Y AEROSOL DE AGUA

LÁMPARAS DE REPUESTO


REF.	BAR CODE	DESCRIPCION
SP990510	102 497	1500 W
SP990504	103 432	2000 W

TEST TÉRMICO

Temperatura ambiente 8°C

Instalación a 45°

Pruebas realizadas: sobre diferentes objetivos a las distancias indicadas



A (altura) = 2,7 m
B (profu) = 4 m
C (ancho) = 5 m

NOTA: LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COBERTURA PODRÍAN SER DIFERENTES DEPENDIENDO DE LA ALTURA DE INSTALACIÓN, LA DISTANCIA ENTRE LOS CALENTADORES, LA SITUACIÓN AMBIENTAL, LA HUMEDAD PRESENTE Y LA SINERGI LOGRADA CON UN MAYOR NÚMERO DE CALENTADORES INSTALADOS. EN ESE CASO, EL RENDIMIENTO DE LOS CALENTADORES PODRÍA SER DIFERENTE O INCLUSO MAYOR.

GRADIENTE DE TEMPERATURA	A 150 cm	A 200 cm	A 250 cm	A 300 cm	A 350 cm	A 400 cm	A 450 cm
	59,9°C	44,4°C	33,5°C	28,9°C	23,6°C	20,0°C	17,3°C



ASBERT INSTAL·LACIONES, S.L. C/ Gran Bretanya, 34. 08700 Igualada, Barcelona.
Tels 93 804 52 51 - 659 156 141 - www.asbert.com - info@asbert.com