

HELIOS RADIANT IRK – TITAN SUPER POWER

REF. EHT1-20P MONOFÁSICO - CON SENSOR DE MOVIMIENTO (PIR)

Modelo para fijar a la pared o suspendido del techo SIN CRISTAL Estructura completamente en acero pintado al horno

Suministrado con:

- Soporte para rejilla de protección
- para montaje en pared Sensor de movimiento por infrarrojos con retardo de tiempo:
min: 10sec±3sec
max: 7min±3min

Preparado para suspender del techo mediante cadenas. Altura de instalación: 2,50 m aprox. Alcance hasta 8 m

Medidas: 47x23x13 cm
Embalaje: 60x35x30 cm

Peso neto: 3,80 kg.
Embalaje 4,20 kg.



REF	BAR CODE	COLOR	Potencia (w)	IP*	CABLE	BULB	SCHUKO	INSTALACION	AREA TRATADA	
EHT1-20P	109 496	White Ral 9016	2000	55	1,5 m	Gold		Montado en la pared o suspendido del techo.	15/20	

* PROTEGIDO CONTRA POLVO, LLUVIA Y AEROSOLAS DE AGUA

LÁMPARA DE REPUESTO


REF	BAR CODE	DESCRIPCION
SP990504	103 432	2000 W

TEST TÉRMICO

Temperatura ambiente 8°C

Instalación a 45°

Pruebas realizadas: sobre diferentes objetivos a las distancias indicadas



A (altura) = 2,5 m
B (profu) = 3 m
C (ancho) = 4 m

NOTA: LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COBERTURA PODRÍAN SER DIFERENTES DEPENDIENDO DE LA ALTURA DE INSTALACIÓN, LA DISTANCIA ENTRE LOS CALENTADORES, LA SITUACIÓN AMBIENTAL, LA HUMEDAD PRESENTE Y LA SINERGIA LOGRADA CON UN MAYOR NÚMERO DE CALENTADORES INSTALADOS. EN ESE CASO, EL RENDIMIENTO DE LOS CALENTADORES PODRÍA SER DIFERENTE O INCLUSO MAYOR.

GRADIENTE DE TEMPERATURA	A 150 cm	A 200 cm	A 250 cm	A 300 cm	A 350 cm	A 400 cm	A 450 cm
	59,9°C	44,4°C	33,5°C	28,9°C	23,6°C	20,0°C	17,3°C



ASBERT INSTAL-LACIONES, S.L. C/ Gran Bretanya, 34. 08700 Igualada, Barcelona.
Tels 93 804 52 51 - 659 156 141 - www.asbert.com - info@asbert.com