

HELIOS RADIANT IRK – HP HIGH POWER

REF. HP1-15X / REF. HP1-20X MONOFÁSICO

Modelo para fijar a la pared o suspender del techo
Estructura completamente en aluminio pintado al horno.

Suministrado con:

Soporte de instalación que permite ajustar el calentador tanto vertical como horizontalmente.

Altura de instalación:

2,20/2,50 m (HP1-15X)

2,50/2,70 m (HP1-20X)

Medidas: 42x25,5x13 cm

Embalajes: 32x19x50 cm

Peso neto: 4 kg.

Embalaje: 4,40 kg.



REF	BAR CODE	COLOR	Potencia (w)	IP*	CABLE	Lámpara	SCHUKO	INSTALACION	AREA TRATADA
HP1-15X	109 342	Crema Ral 1013	1500	20	1,5 m	Gold		Montado en la pared o suspendido del techo.	12
HP1-20X	109 359	Crema Ral 1013	2000	20	1,5 m	Gold		Montado en la pared o suspendido del techo.	12

* PARA INTERIORES

LÁMPARAS DE REPUESTO


REF	BAR CODE	DESCRIPCION
SP990501	104 743	1500 W
SP990502	104 750	2000 W

TEST TÉRMICO

Temperatura ambiente 8°C

Instalación a 45°

Pruebas realizadas: sobre diferentes objetivos a las distancias indicadas



A (altura) = 2,5 m

B (profu) = 3 m

C (ancho) = 4 m

NOTA: LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COBERTURA PODRÍAN SER DIFERENTES DEPENDIENDO DE LA ALTURA DE INSTALACIÓN, LA DISTANCIA ENTRE LOS CALENTADORES, LA SITUACIÓN AMBIENTAL, LA HUMEDAD PRESENTE Y LA SINERGI A LOGRADA CON UN MAYOR NÚMERO DE CALENTADORES INSTALADOS. EN ESE CASO, EL RENDIMIENTO DE LOS CALENTADORES PODRÍA SER DIFERENTE O INCLUSO MAYOR.

GRADIENTE DE TEMPERATURA	A 100 cm	A 150 cm	A 200 cm	A 250 cm	A 300 cm	A 350 cm	A 400 cm
	79,3 °C	50,1°C	37,5°C	21,0°C	17,4°C	16,6°C	15,4°C



ASBERT INSTALACIONES, S.L. C/ Gran Bretanya, 34. 08700 Igualada, Barcelona. Tels 93 804 52 51 - 659 156 141 - www.asbert.com - info@asbert.com