

# HELIOS RADIANT IRK – HP HIGH POWER

## REF. HP3-45TX / REF. HP3-60TX MONOFÁSICO / TRIFÁSICO

Modelo para fijar a la pared o suspender del techo  
Estructura completamente en aluminio pintado al horno.

Suministrado con:

Soporte de instalación que permite ajustar el calentador tanto vertical como horizontalmente.



Altura de instalación:

3,00/3,50 m (HP3-45TX)

3,50/4,00 m (HP3-60TX)

Medidas: 128x25,5x13 cm

Embalaje: 137x32x19 cm

Peso neto: 10 kg.

Embalaje: 10,50 kg.



REF	BAR CODE	COLOR	Potencia (w)	IP*	CABLE	Lámpara	SCHUKO	INSTALACION	AREA TRATADA
HP3-45TX	109 380	Crema Ral 1013	4500	20	Caja de conexión	Gold		Montado en la pared o suspendido del techo.	32/35
HP3-60TX	109 397	Crema Ral 1013	6000	20	Caja de conexión	Gold		Montado en la pared o suspendido del techo.	32/35

\* PARA INTERIORES

### LÁMPARAS DE REPUESTO

REF	BAR CODE	DESCRIPCION
SP990501	104 743	1500 W
SP990502	104 750	2000 W


### TEST TÉRMICO

Temperatura ambiente 8°C

Instalación a 45°

Pruebas realizadas: sobre diferentes objetivos a

las distancias indicadas



A (altura) = 3,5 m  
B (profu) = 5 m  
C (ancho) = 7 m

NOTA: LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COBERTURA PODRÍAN SER DIFERENTES DEPENDIENDO DE LA ALTURA DE INSTALACIÓN, LA DISTANCIA ENTRE LOS CALENTADORES, LA SITUACIÓN AMBIENTAL, LA HUMEDAD PRESENTE Y LA SINERGI A LOGRADA CON UN MAYOR NÚMERO DE CALENTADORES INSTALADOS. EN ESE CASO, EL RENDIMIENTO DE LOS CALENTADORES PODRÍA SER DIFERENTE O INCLUSO MAYOR.

GRADIENTE DE TEMPERATURA	A 100 cm	A 150 cm	A 200 cm	A 250 cm	A 300 cm	A 350 cm	A 400 cm
	81,7°C	53,9°C	40,3°C	34,6°C	30,7°C	25,3°C	21,7°C

