























Modelo	código	Potencia (watts)	Área tratada (m2)	Indice de Protección	Color	Apto para soporte	Medidas (cm)	Peso (Kg)	Altura de instalación (m)
	EHT1-15	1500	15 / 20	IP-55	Blanco RAL9016	SI	47x27x13	3,80	2,50 / 2,70
	EHT1-20	2000							
	EHT1-20P	2000	15 / 20	IP-55	Blanco RAL9016	SI	47x27x13	3,80	2,50
	EHT2-30	3000	30 / 32	IP-55	Blanco RAL9016	NO	104x23x13	6,90	3,00 / 3,50
	EHT2-40	4000							
	EHT3-45	4500	44	IP-55	Blanco RAL9016	NO	160,5x23x13	10,00	3,50 / 4,00
	EHT3-60	6000							
	EHTV2-30	3000	28 / 30	IP-55	Blanco RAL9016	SI	47x47x13	5,70	3,00 / 3,50
	EHTV2-40	4000							
	EHTV3-45	4500	39	IP-55	Blanco RAL9016	SI	47x71x13	8,50	3,50 / 4,00
	EHTV3-60	6000							
	EHT1-20R	2000	15 / 20	IP-20	Blanco RAL9016	SI	47x23x13	3,80	2,50 / 3,00
	EHT2-40R	4000	30 / 32	IP-20	Blanco RAL9016	NO	104x23x13	6,90	4,50 / 5,00
	EHTV2-40R	4000	28 / 30	IP-20	Blanco RAL9016	SI	47x47x13	5,70	4,50 / 5,00
	HP1-15X	1500	12	IP-20	Crema RAL1013	SI	42x25,5x13	4,00	2,20 / 2,50
	HP1-20X	2000							
	HP2-30X	3000	25 / 27	IP-20	Crema RAL1013	NO	85,5x25,5x13	7,00	2,80 / 3,00
	HP2-40X	4000							
	HPV2-30X	3000	18 / 20	IP-20	Crema RAL1013	SI	42x39x13	5,00	2,80 / 3,00
	HPV2-40X	4000							
	HP3-45TX	4500	32 / 35	IP-20	Crema RAL1013	NO	128x25,5x13	10,00	3,00 / 3,50
	HP3-60TX	6000							
	HPV3-45TX	4500	25 / 30	IP-20	Crema RAL1013	SI	42x53x13	6,50	3,00 / 3,50
	HPV3-60TX	6000							

	HPV6-90TX	9000	50/60	IP-25	Crema RAL1013	NO	85,5x52,5 x17,8	13,00	4,00 / 6,00
	ROBOTTELX	3000	20 / 25	IP-20	Negro Fundicion	NO	114/180x65 x65	18,50	a suelo
	EHSAFE15A	1500	15 / 20	IP-66	Negro Fundicion	SI	52,7x32,3x23	9,20	2,50 / 3,00
	EHSAFE20A VR (ATEX)	2000							
	EHSAFE20A L	2000	20	IP-66	Blanco RAL9016	NO	52,7x32,3x23	9,00	2,50 / 3,00
	EHT1-20SG	2000	12 / 14	IP-23	Blanco RAL9016 o Negro fundición	SI	48x24x20	5,00	2,50 / 3,00
	EHT1-20WA								
	EH2000W2SS	2000	13 / 15	IP-23	Acero inox AISI-304	SI	50x23x16	5,00	2,50 / 3,00
	EH2000W2BK	2000	10 / 13	IP-23	Negro óptico cristal negro	SI	50x23x16	5,00	2,50 / 3,00
	EH110- 15FM	1500	10 / 12	IPX-5	Negro Fundicion	SI	43x8x11	2,00	1,90 / 2,20
	V400F	3000	12	IP-20	Negro Fundicion	NO	47x113x51	9,80	a suelo
	V400F2	3000	12 / 15	IPX-5	Negro Fundicion	NO	51x34x57	4,50	a suelo
	VTOW30FM	3000	12 / 15	IP-20	Negro Fundicion	NO	Alto 2,50	29,00	a suelo

NOTA: solo cuando se utiliza en interiores, el calentador debe combinarse con un dispositivo de control de acuerdo con el reglamento UE 2015/1188.

Indices de protección:

IP-66	Protección contra el contacto y hermético al polvo
IP-55	Protección contra el polvo y chorros de agua
IP-25	Protección contra el polvo grueso y salpicaduras de agua
IP-23	Protección contra el polvo grueso y lluvia (hasta 60° vertical)
IP-20	Protección contra polvo grueso
IPX-5	Protección contra salpicaduras de agua

NOTA: No se recomienda la instalación de equipos directamente al aire libre sin protección. Se recomienda que queden siempre cubiertos.